KERN **CH 50K50**

Le grand classique parmi les balances suspendues, parfait pour la pesée rapide de charges supérieures

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance suspendue
Famille de produits	CH

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	50 kg
Lecture [d]	0,05 kg
Résolution	1.000
Linéarité	± 0,1 kg
Reproductibilité	0,05 kg
Unité préréglée	kg
Unités de mesure	kg lb N
Poids de réglage recommandé	20 kg (M3)
Points d‘ajustage possibles	20 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée/hors axe impossible	✓
Fluage maximal (15 minutes)	100 g
Fluage maximal (30 minutes)	200 g
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Fréquence de mesure interne	5 Hz

Homologation

Sigle CE	✓

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	non
Écran hauteur de chiffres	11 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	90×30×176,5 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	90×30×283 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau crochet de levage	acier

Fonctions

Nombre de touches pour l‘utilisation	3
Auto-Off intervalle(s)en fonctionnement sur bloc d’alimentation	3 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction Hold	✓
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Pesage de charges suspendues	Non

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Pile	9 V bloc
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile tension	9 V
Pile temps de chargement	20 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	225×150×70 mm
Poids net	0,316 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,35 kg
Poids brut env.	0,55 kg
Poids d’expédition	0,54 kg

KERN **CH 50K50**

Le grand classique parmi les balances suspendues, parfait pour la pesée rapide de charges supérieures

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128H
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Pictogrammes

STANDARD

OPTION