

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Conductímetro de sobremesa, M51

Descripción : Medidor de conductividad y TDS de sobremesa con compensación automática de temperatura (entre 0 y 100 °C). Rangos de medición de conductividad 10,00 - 20, 200, 2000,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 20,00 mS/cm , precisión $\pm 1\%$ y TDS 0 - 100,0 ppt (max. 200 ppt), precisión $\pm 1\%$. Ampliable a rango de conductividad 10,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 200,0 mS/cm , precisión $\pm 1\%$ y TDS 0 - 100,0 ppm (max. 200 ppm), precisión $\pm 1\%$ con COEL-P0H-001 ($K=10$, para medidas >20 mS/cm) y a rango de conductividad 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 20,00 mS/cm , precisión $\pm 1\%$ y TDS 0 - 10,00 ppt (max. 20 ppt), precisión $\pm 1\%$ con COEL-G0L-001 ($K=0,1$, para medidas <10 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Calibración de 1 a 3 puntos con reconocimiento automático de 5 patrones de conductividad: 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12,88 mS/cm y 111,8 mS/cm . Pantalla LCD retroiluminada. Indicación de medida estable y función auto-apagado. Factor de conversión de TDS (0,01 - 1,00), constante K (0,1 - 1 - 10) y coeficiente de temperatura (0,0 - 10,0%) seleccionables. Incluye soluciones patrón 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y 12,88 mS/cm (no incluyen certificado), electrodo de conductividad $K=1$ (COEL-G0S-001) y sensor de temperatura. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
COMT-M51-001	conductímetro M51 con electrodo COEL- 1 G0S-001 y sonda de Temperatura	

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-M51-001	10	1,8	90278011	08434868083479

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Bench top conductivity meter, M51**

Description : Conductivity/TDS desktop meter with automatic temperature compensation (between 0 and 100 ° C). Conductivity measuring ranges 10,00 to 20, 200, 2000,00 $\mu\text{S/cm}$, 20.00 mS/cm , accuracy $\pm 1\%$ and TDS 0 - 100,0 ppt (max. 200 ppt), accuracy $\pm 1\%$. Expandable to conductivity range 10,00 $\mu\text{S/cm}$ - 200,0 mS/cm , accuracy $\pm 1\%$ and TDS 0 - 100,0 ppm (max. 200 ppm), accuracy $\pm 1\%$ with COEL-P0H-001 ($K = 10$, for measurements $> 20 \text{ mS/cm}$) and to conductivity range 0,1 $\mu\text{S/cm}$ - 20,00 mS/cm , accuracy $\pm 1\%$ and TDS 0 - 10,0 ppt (max. 20 ppt), accuracy $\pm 1\%$ with COEL-G0L-001 ($K = 0,1$, for measurements $< 10 \mu\text{S/cm}$). Calibration of 1 to 3 points with automatic recognition of 5 conductivity standards: 10 $\mu\text{S/cm}$, 84 $\mu\text{S/cm}$, 1413 $\mu\text{S/cm}$, 12,88 mS/cm and 111,8 mS/cm . Backlit LCD screen. Stable measurement indication and auto-off function. Selectable TDS conversion factor (0,01 - 1,00), constant K (0,1 - 1 - 10) and temperature coefficient (0,0 - 10,0%). Includes standard solutions 84 $\mu\text{S/cm}$, 1413 $\mu\text{S/cm}$ and 12,88 mS/cm (solutions do not include certificate), conductivity electrode $K = 1$ (COEL-G0S-001) and temperature sensor. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
COMT-M51-001	conductivity meter M51 with electrode COEL-G0S-001 and temperature probe	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-M51-001	10	1,8	90278011	08434868083479

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Conductimètre de paillasse, M51

Description : Testeur de conductivité et TDS avec compensation de température automatique (entre 0 et 100 °C). Gammes de mesure de la conductivité 10,00 - 20, 200, 2000.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 20,00 mS/cm , précision $\pm 1\%$ et TDS 0 - 100.0 ppt (max. 200 ppt), précision $\pm 1\%$. Extensible à la plage de conductivité 10,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 200,0 mS/cm , précision $\pm 1\%$ et TDS 0 - 100,0 ppm (max. 200 ppm), précision $\pm 1\%$ avec COEL-P0H-001 ($K = 10$, pour des mesures >20 mS/cm) et jusqu'à plage de conductivité 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 20,00 mS/cm , précision $\pm 1\%$ et TDS 0 - 10,00 ppt, précision $\pm 1\%$ avec COEL-G0L-001 ($K = 0,1$ pour les mesures <10 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Étalonnage de 1 à 3 points avec reconnaissance automatique de 5 étalons de conductivité : 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12,88 mS/cm et 111,8 mS/cm . Écran LCD rétro-éclairé. Indication de mesure stable et fonction d'arrêt automatique. Facteur de conversion TDS (0,01 à 1,00), K constant (0,1 - 1 - 10) et coefficient de température (0,0 à 10,0%) sélectionnables. Inclut les solutions standard de 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ et 12,88 mS/cm (sans certificat), l'électrode de conductivité $K = 1$ (COEL-G0S-001) et le capteur de température. 2 ans de garantie



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
COMT-M51-001	conductimètre M51 avec électrode COEL-G0S-001 et sonde ATC	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-M51-001	10	1,8	90278011	08434868083479

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Conduttimetro da banco, M51

Descrizione : Misuratore di conducibilità e TDS da banco con compensazione automatica della temperatura (tra 0 e 100 °C). Range di misurazione di conduttività 10,00 - 20, 200, 2000,00 $\mu\text{S/cm}$, 20,00 mS/cm, precisione $\pm 1\%$ e TDS 0 - 100,0 ppt (max. 200 ppt), precisione $\pm 1\%$. Espandibile a range di conduttività 10,00 $\mu\text{S/cm}$ - 200,0 mS/cm, precisione $\pm 1\%$ e TDS 0 - 100,0 ppm (max. 200 ppm), precisione $\pm 1\%$ con COEL-P0H-001 (K=10, per misure >20 mS/cm) e range di conducibilità 0,1 $\mu\text{S/cm}$ - 20,00 mS/cm, precisione $\pm 1\%$ e TDS 0 - 10,0 ppt (20 ppt), precisione $\pm 1\%$ con COEL-G0L-001 (K=0,1, per misure 10 $\mu\text{S/cm}$). Calibrazione da 1 a 3 punti con riconoscimento automatico di 5 modelli di conducibilità: 10 $\mu\text{S/cm}$, 84 $\mu\text{S/cm}$, 1413 $\mu\text{S/cm}$, 12,88 mS/cm e 111,8 mS/cm. Display LCD retroilluminato. Indicazione di misura stabile e funzione spegnimento automatico. Fattore di conversione TDS (0,01 - 1,00), costante K (0,1 - 1 - 10) e coefficiente di temperatura (0,0 - 10,0%) selezionabili. Include soluzioni standard 84 $\mu\text{S/cm}$, 1413 $\mu\text{S/cm}$ e 12,88 mS/cm (certificato non incluso), elettrodo di conducibilità K=1 (COEL-G0S-001) e sensore di temperatura. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
COMT-M51-001	conduttimetro M51 con elettrodo COEL- G0S-001 e sonda di temperatura	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-M51-001	10	1,8	90278011	08434868083479

FOTO DEL PRODOTTO





METRIA

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1367

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Geleidbaarheidsmeter tafelmodel, M51

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Tisch-Konduktometer, M51**

Beschreibung : Tisch-TDS-Wert- und Leitfähigkeitsmessgerät mit automatischer Temperaturkompensation (zwischen 0 und 100 °C). Leitfähigkeitsmessbereich: 10,00 - 20, 200, 2000,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 20,00 mS/cm ; Genauigkeit: ± 1 % und TDS-Wert: 0 - 100,0 ppt (max. 200 ppt); Genauigkeit: ± 1 %. Erweiterbar auf Leitfähigkeitsmessbereich: 10,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 200,0 mS/cm ; Genauigkeit: ± 1 % und TDS-Wert: 0 - 100,0 ppm (max. 200 ppm); Genauigkeit: ± 1 % mit COEL-P0H-001 (K=10, für Messungen >20 mS/cm) und Leitfähigkeitsmessbereich: 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 20,00 mS/cm ; Genauigkeit: $\pm 0,5$ % und TDS-Wert: 0 - 10,00 ppt (max. 20 ppt); Genauigkeit: ± 1 % mit COEL-G0L-001 (K=0,1, für Messungen <10 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Ein- bis Dreipunktkalibrierung mit automatischer Erkennung von fünf Leitfähigkeitsstandards: 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12,88 mS/cm und 111,8 mS/cm . Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Stabilisierung der Messung wird angezeigt, automatische Abschaltfunktion. TDS-Konversionsfaktor (0,01 - 1,00), Konstante K (0,1 - 1 - 10) und Temperaturkoeffizient (0,0 - 10,0 %) auswählbar. Inklusive Standardlösungen, 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ und 12,88 mS/cm (ohne Zertifikat), Leitfähigkeitselektrode K=1 (COEL-G0S-001) und Temperatursensor. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
COMT-M51-001	Konduktometer, M51, mit Elektrode COEL-G0S-001 und Temperatursensor	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-M51-001	10	1,8	90278011	08434868083479

PRODUKTFOTO