

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Manta calefactora con pantalla digital, HM01-D

Descripción : Manta calefactora con regulación electrónica de temperatura. Sensor externo de temperatura Pt100 que permite un control de la temperatura del líquido a tiempo real mediante la pantalla digital. Temperatura: hasta 450 °C en la superficie de la manta (la temperatura máxima alcanzada por el líquido es menor debido a la pérdida de calor). Modo de funcionamiento continuo. Ajuste de la temperatura rápido, uniforme y seguro. Incluye una varilla soporte de aluminio, una pinza para sujeción y una sonda de temperatura PT100. 220V/50Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe


DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia (W)	Ø x h (mm)	descripción	unidades por ref.
HMAD-100-001	100 ml	100	200 x 160	-	1
HMAD-250-001	250 ml	150	200 x 160	-	1
HMAD-500-001	500 ml	250	200 x 160	-	1
HMAD-1K0-001	1000 ml	350	260 x 200	-	1
HMAD-2K0-001	2000 ml	450	300 x 230	-	1
HMAD-A01-001	-	-	-	Pt100 sensor	1
HMAD-A02-001	-	-	-	funda protectora de PTFE para la sonda de temperatura Pt100	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HMAD-100-001	12	2,5	84798997	08434868061491
HMAD-250-001	12	2,5	84798997	08434868061538
HMAD-500-001	12	2,5	84798997	08434868061545
HMAD-1K0-001	12	4	84798997	08434868061507
HMAD-2K0-001	12	5,6	84798997	08434868061514
HMAD-A01-001	0,5	0,5	84798997	08434868061521
HMAD-A02-001	0,5	0,5	84798997	08434868099654

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name :** Heating mantle with digital screen, HM01-D

Description : Heating mantle with electronic temperature regulation. External temperature sensor Pt100 allows real-time temperature control through the digital screen. Maximum mantle temperature of 450°C at the surface (the maximum temperature reached by the liquid is lower due to heat loss). Continuous operation. Fast, uniform and safe temperature regulation. Includes aluminum rod, retort clamp and a Pt100 temperature sensor. 220V/50Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive


TECHNICAL DATA

reference	capacity	power (W)	Ø x h (mm)	description	pcs/pack
HMA0-100-001	100 ml	100	200 x 160	-	1
HMA0-250-001	250 ml	150	200 x 160	-	1
HMA0-500-001	500 ml	250	200 x 160	-	1
HMA0-1K0-001	1000 ml	350	260 x 200	-	1
HMA0-2K0-001	2000 ml	450	300 x 230	-	1
HMA0-A01-001	-	-	-	Pt100 sensor	1
HMA0-A02-001	-	-	-	PTFE protective sleeve for temperature probe Pt100	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HMA0-100-001	12	2,5	84798997	08434868061491
HMA0-250-001	12	2,5	84798997	08434868061538
HMA0-500-001	12	2,5	84798997	08434868061545
HMA0-1K0-001	12	4	84798997	08434868061507
HMA0-2K0-001	12	5,6	84798997	08434868061514
HMA0-A01-001	0,5	0,5	84798997	08434868061521
HMA0-A02-001	0,5	0,5	84798997	08434868099654

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Chauffe-ballon avec écran numérique, HM01-D

Description : Chauffe-ballon avec régulation électronique de la température. Capteur externe de température Pt100 qui permet un contrôle de la température du liquide en temps réel via l'écran numérique. Température : jusqu'à 450°C sur la surface du chauffe-ballon (la température maximale atteinte par le liquide est inférieure à cause de la perte de chaleur). Mode de fonctionnement continu. Régulation de la température de manière sûre, rapide et uniforme. Inclut une tige de support en aluminium, une pince de support et le capteur de température Pt100. Alimentation 220V/50Hz. Garantie 2 ans




Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance (W)	Ø x h (mm)	description	unités par ref.
HMAD-100-001	100 ml	100	200 x 160	-	1
HMAD-250-001	250 ml	150	200 x 160	-	1
HMAD-500-001	500 ml	250	200 x 160	-	1
HMAD-1K0-001	1000 ml	350	260 x 200	-	1
HMAD-2K0-001	2000 ml	450	300 x 230	-	1
HMAD-A01-001	-	-	-	Pt100 sensor	1
HMAD-A02-001	-	-	-	gaine de protection en PTFE pour sonde de température Pt100	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HMAD-100-001	12	2,5	84798997	08434868061491
HMAD-250-001	12	2,5	84798997	08434868061538
HMAD-500-001	12	2,5	84798997	08434868061545
HMAD-1K0-001	12	4	84798997	08434868061507
HMAD-2K0-001	12	5,6	84798997	08434868061514
HMAD-A01-001	0,5	0,5	84798997	08434868061521
HMAD-A02-001	0,5	0,5	84798997	08434868099654



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Mantello riscaldante con display digitale, HM01-D

Descrizione : Mantello riscaldante con regolazione elettronica della temperatura. Sensore di temperatura Pt100 esterno che consente il controllo della temperatura del liquido in tempo reale mediante display digitale. Temperatura: fino a 450 °C sulla superficie della coperta (la temperatura massima raggiunta dal liquido è inferiore a causa della dispersione del calore). Modalità di funzionamento continuo. Regolazione della temperatura rapida, uniforme e sicura. Include un'asta di supporto in alluminio, un morsetto per il bloccaggio e una sonda di temperatura Pt100. 220 V/50 Hz. Garanzia di 2 anni




Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza (W)	Ø x h (mm)	descrizione	unità per ref.
HMAD-100-001	100 ml	100	200 x 160	-	1
HMAD-250-001	250 ml	150	200 x 160	-	1
HMAD-500-001	500 ml	250	200 x 160	-	1
HMAD-1K0-001	1000 ml	350	260 x 200	-	1
HMAD-2K0-001	2000 ml	450	300 x 230	-	1
HMAD-A01-001	-	-	-	Pt100 sensor	1
HMAD-A02-001	-	-	-	guaina protettiva in PTFE per sonda di temperatura Pt100	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HMAD-100-001	12	2,5	84798997	08434868061491
HMAD-250-001	12	2,5	84798997	08434868061538
HMAD-500-001	12	2,5	84798997	08434868061545
HMAD-1K0-001	12	4	84798997	08434868061507
HMAD-2K0-001	12	5,6	84798997	08434868061514
HMAD-A01-001	0,5	0,5	84798997	08434868061521
HMAD-A02-001	0,5	0,5	84798997	08434868099654





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Verwarmingsmantel met digitaal scherm, HM01-D

Beschrijving : Verwarmingsmantel met elektronische temperatuurregeling. Externe temperatuursensor Pt100 waarmee de vloeistoftemperatuur in real-time kan worden geregeld via het digitale display. Temperatuur: tot 450 °C op het oppervlak van de mantel. Continue bedrijfsmodus. Snelle, gelijkmatige en veilige temperatuurinstelling. Inclusief een aluminium stang en een klem voor het bevestigen van de PT100-temperatuursonde. 220V/50Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogen (W)	Ø x h (mm)	beschrijving	stuks per ref.
HMAD-100-001	100 ml	100	200 x 160	-	1
HMAD-250-001	250 ml	150	200 x 160	-	1
HMAD-500-001	500 ml	250	200 x 160	-	1
HMAD-1K0-001	1000 ml	350	260 x 200	-	1
HMAD-2K0-001	2000 ml	450	300 x 230	-	1
HMAD-A01-001	-	-	-	Temperatuursensor Pt100	1
HMAD-A02-001	-	-	-	beschermkap van PTFE voor de Pt100 temperatuursensor	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HMAD-100-001	12	2,5	84798997	08434868061491
HMAD-250-001	12	2,5	84798997	08434868061538
HMAD-500-001	12	2,5	84798997	08434868061545
HMAD-1K0-001	12	4	84798997	08434868061507
HMAD-2K0-001	12	5,6	84798997	08434868061514
HMAD-A01-001	0,5	0,5	84798997	08434868061521
HMAD-A02-001	0,5	0,5	84798997	08434868099654





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Heizhaube, mit digitalem Display, HM01-D

Beschreibung : Heizhaube mit elektronischer Temperatureinstellung. Externer Temperatursensor Pt100 zur Temperaturkontrolle der Probenflüssigkeit in Echtzeit über ein digitales Display. Temperatur: bis 450 °C auf der Oberfläche der Haube (aufgrund von Wärmeverlust ist die maximal erreichbare Temperatur der Probenflüssigkeit geringer). Kontinuierlicher Betriebsmodus. Schnelle, einheitliche und sichere Temperatureinstellung. Beinhaltet einen Stativstab aus Aluminium und eine Haltevorrichtung zur Befestigung der Temperatursonde PT100. 220V / 50Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Leistung (W)	Ø x H (mm)	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
HMAD-100-001	100 ml	100	200 x 160	-	1
HMAD-250-001	250 ml	150	200 x 160	-	1
HMAD-500-001	500 ml	250	200 x 160	-	1
HMAD-1K0-001	1000 ml	350	260 x 200	-	1
HMAD-2K0-001	2000 ml	450	300 x 230	-	1
HMAD-A01-001	-	-	-	Temperatursensor Pt100	1
HMAD-A02-001	-	-	-	Schutzhülle aus PTFE für den Temperatursensor Pt100	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HMAD-100-001	12	2,5	84798997	08434868061491
HMAD-250-001	12	2,5	84798997	08434868061538
HMAD-500-001	12	2,5	84798997	08434868061545
HMAD-1K0-001	12	4	84798997	08434868061507
HMAD-2K0-001	12	5,6	84798997	08434868061514
HMAD-A01-001	0,5	0,5	84798997	08434868061521
HMAD-A02-001	0,5	0,5	84798997	08434868099654

