

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Manta calefactora multiposición, HMM1**

Descripción : Regulación electrónica de temperatura en cada posición. Temperatura: hasta 450 °C en la superficie de la manta (la temperatura máxima alcanzada por el líquido es menor debido a la pérdida de calor). Modo de funcionamiento continuo. Ajuste de la temperatura rápido, uniforme y seguro. Materiales de larga duración resistentes a la corrosión y al envejecimiento. De fácil manejo. Incluye una varilla soporte de aluminio y una pinza para montajes. 220V/50Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	posiciones	potencia (W)	dimensiones externas (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
MRHM-254-001	250 ml	4	150	610 x 160 x 170 mm	1
MRHM-256-001	250 ml	6	150	940 x 160 x 170 mm	1
MRHM-504-001	500 ml	4	250	690 x 180 x 180 mm	1
MRHM-506-001	500 ml	6	250	1060 x 180 x 180 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MRHM-254-001	24,7	10	84798997	
MRHM-256-001	37,24	15	84798997	
MRHM-504-001	33,726	10	84798997	
MRHM-506-001	50,82	15	84798997	

**DISLAB**

Agencement - Fournitures - instrumentation scientifique

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Heating mantle, multi-row, HMM1

Description : Electronic temperature regulation for each position. Maximum mantle temperature of 450°C at the surface (the maximum temperature reached by the liquid is lower due to heat loss). Continuous operation. Fast, uniform and safety temperature regulation. Featured by anti-corrosion, age-resistant, durable and safe. Easy to operate. Includes aluminum rod and retort clamp for montages. 220V/50Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	positions	power (W)	external dimensions (length x width x height)	pcs/pack
MRHM-254-001	250 ml	4	150	610 x 160 x 170 mm	1
MRHM-256-001	250 ml	6	150	940 x 160 x 170 mm	1
MRHM-504-001	500 ml	4	250	690 x 180 x 180 mm	1
MRHM-506-001	500 ml	6	250	1060 x 180 x 180 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MRHM-254-001	24,7	10	84798997	
MRHM-256-001	37,24	15	84798997	
MRHM-504-001	33,726	10	84798997	
MRHM-506-001	50,82	15	84798997	

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Chauffe-ballon, multipositions, HMM1

Description : Régulation électronique de la température pour chaque position. Température maximale de 450°C en surface du chauffe-ballon (la température maximale atteinte par le liquide est inférieure à cause de la perte de chaleur). Opération continue. Régulation de la température de manière sûre, rapide et uniforme. Matériaux durables résistants à la corrosion et au vieillissement. Facile à manipuler. Comprend une tige de support en aluminium et une pince pour les assemblages. 220V / 50Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	positions	puissance (W)	dimensions extérieures (longueur x largeur x hauteur)	unités par ref.
MRHM-254-001	250 ml	4	150	610 x 160 x 170 mm	1
MRHM-256-001	250 ml	6	150	940 x 160 x 170 mm	1
MRHM-504-001	500 ml	4	250	690 x 180 x 180 mm	1
MRHM-506-001	500 ml	6	250	1060 x 180 x 180 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MRHM-254-001	24,7	10	84798997	
MRHM-256-001	37,24	15	84798997	
MRHM-504-001	33,726	10	84798997	
MRHM-506-001	50,82	15	84798997	



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Mantello riscaldante multiposizione, HMM1

Descrizione : Regolazione elettronica della temperatura in ciascuna posizione. Temperatura: fino a 450 °C sulla superficie del mantello (la temperatura massima raggiunta dal liquido è inferiore a causa della dispersione del calore). Modalità di funzionamento continuo. Regolazione della temperatura veloce, uniforme e sicura. Materiali di lunga durata resistenti alla corrosione e all'usura. Facile da maneggiare. Include un'asta di supporto in alluminio e una pinza per montaggio. 220V/50Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	posizioni	potenza (W)	dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
MRHM-254-001	250 ml	4	150	610 x 160 x 170 mm	1
MRHM-256-001	250 ml	6	150	940 x 160 x 170 mm	1
MRHM-504-001	500 ml	4	250	690 x 180 x 180 mm	1
MRHM-506-001	500 ml	6	250	1060 x 180 x 180 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MRHM-254-001	24,7	10	84798997	
MRHM-256-001	37,24	15	84798997	
MRHM-504-001	33,726	10	84798997	
MRHM-506-001	50,82	15	84798997	

FOTO DEL PRODOTTO





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Multi-row verwarmingsmantel, HMM1

Beschrijving : Elektronische temperatuurregeling voor elk verwarmingspunt. Temperatuur: tot 450 °C op het oppervlak van de mantel (door warmteverlies is de maximaal haalbare temperatuur van de monstervloeistof lager). Continue bedrijfsmodus. Snelle, gelijkmatige en veilige temperatuurinstelling. Duurzame materialen die bestand zijn tegen corrosie en slijtage. Eenvoudige bediening. Inclusief aluminium steunstaaf en montageklem. 220V/50Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	standen	vermogen (W)	externe afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	stuks per ref.
MRHM-254-001	250 ml	4	150	610 x 160 x 170 mm	1
MRHM-256-001	250 ml	6	150	940 x 160 x 170 mm	1
MRHM-504-001	500 ml	4	250	690 x 180 x 180 mm	1
MRHM-506-001	500 ml	6	250	1060 x 180 x 180 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MRHM-254-001	24,7	10	84798997	
MRHM-256-001	37,24	15	84798997	
MRHM-504-001	33,726	10	84798997	
MRHM-506-001	50,82	15	84798997	





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mehrstellen-Heizhaube, HMM1

Beschreibung : Elektronische Temperatureinstellung für jede Heizstelle. Temperatur: bis 450 °C auf der Oberfläche der Haube (aufgrund von Wärmeverlust ist die maximal erreichbare Temperatur der Probenflüssigkeit geringer). Kontinuierlicher Betriebsmodus. Schnelle, einheitliche und sichere Temperatureinstellung. Langlebige Materialien, beständig gegen Korrosion und Verschleiß. Einfache Handhabung. Beinhaltet einen Stativstab aus Aluminium und eine Haltevorrichtung. 220V / 50Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Positionen	Leistung (W)	Außenmaße (Länge x Breite x Höhe)	Stückzahl pro Artikel
MRHM-254-001	250 ml	4	150	610 x 160 x 170 mm	1
MRHM-256-001	250 ml	6	150	940 x 160 x 170 mm	1
MRHM-504-001	500 ml	4	250	690 x 180 x 180 mm	1
MRHM-506-001	500 ml	6	250	1060 x 180 x 180 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MRHM-254-001	24,7	10	84798997	
MRHM-256-001	37,24	15	84798997	
MRHM-504-001	33,726	10	84798997	
MRHM-506-001	50,82	15	84798997	

