



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético sin calefacción, S20, 20 L

Descripción : Velocidad regulable entre 0 y 1500 rpm. Capacidad: 20 L. Placa cerámica. Motor con control electrónico de velocidad, velocidad constante incluso con cambios de carga. Elevada adhesión magnética que evita posibles escapes del imán de agitación. Motor sin escobillas que alarga la vida útil del equipo. Para vasos de Ø < 135 mm y varillas magnéticas de 30 mm hasta 80 mm. Incluye 1 varilla magnética. Dimensiones (L x A x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIS-020-001	agitador magnético LBX S20, 20 L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-020-001	10	2,8	84798200	08434868045118

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Magnetic stirrer without heating, S20, 20 L

Description : Speed adjustable between 0 and 1500 rpm. Capacity: 20 L. Ceramic coated plate. Motor with electronic speed control, constant speed even during changes in load. High magnetic adhesion, preventing the stirrer bar from escaping. DC brushless motor guarantees long service. For beakers $\varnothing < 135$ mm and magnetic bars from 30 mm up to 80 mm long. Supplied with a PTFE magnetic bar. External dimensions (L x W x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42 (DIN EN60529). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIS-020-001	magnetic stirrer LBX S20 series, 20 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-020-001	10	2,8	84798200	08434868045118

PRODUCT PHOTO





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique non chauffant, S20, 20 L

Description : Vitesse réglable entre 0 et 1500 rpm. Capacité : 20 L. Plaque avec couverture en céramique. Moteur avec contrôle électronique de la vitesse, vitesse constante même pendant les changements de charge. Haute adhésion magnétique empêchant toute fuite éventuelle du barreau magnétique. Moteur Brushless pour une durée de vie allongée. Pour béchers de Ø < 135 mm et barreaux magnétiques de 30 mm jusqu'à 80 mm de longueur. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Dimensions extérieures (L x l x H) : 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIS-020-001	agitateur magnétique LBX S20, 20 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-020-001	10	2,8	84798200	08434868045118

PHOTO PRODUIT





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico senza riscaldamento, S20, 20 L

Descrizione : Velocità regolabile da 0 a 1500 rpm. Capacità: 20 L. Piastra in ceramica. Motore con controllo elettronico della velocità, velocità costante anche con variazioni di carico. Elevata adesione magnetica che impedisce possibili fughe del magnete di agitazione. Motore brushless che prolunga la vita utile dell'apparecchio. Per becher con $\varnothing < 135$ mm e ancorette magnetiche da 30 mm a 80 mm. Include 1 ancoretta magnetica. Dimensioni (L x h x l): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP42 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIS-020-001	agitatore magnetico LBX S20, 20 l	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-020-001	10	2,8	84798200	08434868045118

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 20/12/2023
Ref. Doc.: PDS-510

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Magnetische roerder zonder verwarming S20, 20 l

Beschrijving : Regelbare snelheid tussen 0 en 1500 rpm. Roercapaciteit: 20 L. Keramische plaat. Motor met elektronische snelheidsregeling, constante snelheid, ook bij veranderingen in belasting. Hoge magnetische hechting waardoor de roerstaaf niet kan ontsnappen. Borstelloze motor die de levensduur van de apparatuur verlengt. Voor bekken met $\varnothing < 135$ mm en magneetroerstaafjes van 30 mm tot 80 mm. Inclusief 1 magnetische roerstaaf. Afmetingen (L x B x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIS-020-001	magnetische roerder LBX S20, 20 l	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-020-001	10	2,8	84798200	08434868045118

PRODUKTFOTO



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN****Produktname : Magnetrührer, ohne Heizung, S20, 20 L**

Beschreibung : Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 0 und 1500 min⁻¹. Rührmenge: 20 L. Keramikplatte. Motor mit elektronischer Drehzahlkontrolle, konstante Drehzahl auch bei Laständerung. Erhöhte magnetische Haftung, die ein mögliches Verrutschen des Magnetrührstabs verhindert. Bürstenfreier Motor, der die Lebensdauer des Geräts verlängert. Für Becher mit Ø < 135 mm und Magnetrührstäbe mit einer Länge von 30 mm bis 80 mm. Ein Magnetrührstab inbegriffen. Maße (L x B x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIS-020-001	Magnetrührer, LBX, S20, 20 L	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-020-001	10	2,8	84798200	08434868045118

PRODUKTFOTO